

TechVision®

VP-A16

ルーフマウントTV基台・16

エスティマ (MCR・ACR30/40) サンルーフ無車用


取扱説明書

取付モニター重量制限 1.5Kg迄

この度は、お買い上げ頂きましてありがとうございます。製品の仕様につきましては十分に気をつけておりますが、誤った使い方をされますとケガや事故の原因となるおそれがあります。ご使用になる前に以下の注意文をよくお読みになり正しくご使用ください。
お読みになった後は、いつでも見ることができるようグローブボックス等に必ず保管してください。

●各記号の意味

この使用上の注意に記載されている記号の意味を十分に理解した上で、正しくご使用ください。



注 意

製品や接続機器を破損・故障させるおそれのあるもの。



警 告

人がケガをしたり、車を破損させるおそれのあるもの。

VP-A16 構成部品一覧表

①



②



③



④



⑤



⑥



⑦



① TV 基台 本 体	1
② TV 基 台 カバ ー A	1
③ TV 基 台 カバ ー B	1
④ ナベ タ ッ ピ ン グ 6 X 2 5	2
⑤ ス ペ ー サ ー	2
⑥ モ ー ル	1
⑦ 取 扱 説 明 書	1

取付方法

・フレームを前側はルームミラーと共締め・後側は内装固定穴にビス止めして固定し、ABS樹脂製のカバーをかぶせます。

必要工具


- ・プラス (+) ドライバー
- ・ハサミ (カッターナイフ)
- ・セロテープ
- (・内装はがし用工具)

ルームミラー

内装固定穴



1.取付け準備。



天井の中央部にあるグロメットを工具等で外します。(2ヶ所)



カバーを取り、ルームミラーを外します。




ルームランプを外し、カブラーを抜きます。



取付けるモニターのカブールを配線し、ルームランプの穴から出します。

2.TV基台本体の取付け。 この工程は2人で行ってください。



TV基台本体の後側をグロメットを外した穴にビスで固定します。(スペーサーを入れます)



TV基台本体の前側をルームミラーと共締めして固定します。(付いていたカバーは使いません)



TV基台本体取付け完了。ケーブルを引き出しておきます。



カバー取付けのためにサンバイザーを下げおきます。



・締め過ぎに注意。内装を挟まないように。



・ケーブルは余裕をもって配線してください。

3. TV基台カバーの取付け準備。




TV基台カバー大小を机上でつなげ、付属のゴムモールを全周に取付けます。(装着状態になるように物を下に置いて高さを調整してください)



ゴムモールは形状に合わせてハサミ等で切り込みを入れて馴染ませて下さい。



角度が小さい部分には外側からたるみをハサミやカッターでカットして馴染ませてください。



2つのカバーを離します。モールは大きい方のカバーに残し、セロテープ等で簡単に固定します。



・モールの引っ張った状態では装着後短くなったり、切り込みの位置が合わなかったりします。カバー外周にぴったり添わせてから切り込みを入れてください。



・天井の内装にふれる部分には絶対にテープは貼らないでください。

4. TV基台カバーの取付け。



TV基台カバー（大）にケーブルを通し、モニター固定用のビスでカバーを仮止めします。



仮固定したTV基台カバー（大）の下に重ねてTV基台カバー（小）をグロメットで固定します。（TV基台本体にグロメット用の穴があいています）



モールをはめていきます。




左右とも完了しましたらグロメットを最後まで押し込みます。

（モールをはめやすくする為、グロメットは半分だけ差し込みます）

5. ルームランプの取付け。



外したルームランプの本体からカブラーを外します。（TV基台本体と干渉するため）



4ヶ所の金属の爪の内、細い方の爪2本を写真の様に引っ張って延します。



カブラーを差し込み、加工した爪を先に差し込んでルームランプ全体を押し上げます。



隙間があく場合は爪の延し方がたりません。ランプを外す場合は、カバーごと引っ張ってグロメットを外し、裏から爪を押さえてランプを外してください。

6. モニターの取付け。・詳しい取り付け方法はVP-B1,B2 / モニターの取扱説明書をご覧ください。

※VP-B1,B2の取扱説明書中の取り付け部分を本製品と置き換えてご覧ください。



カバー2つを重ね、TV基台本体にグロメットで固定します。



カバー装着完了。モニターに合わせてケーブルを引出します。



仮固定していたビスを外し、モニターを装着します。（カバーと共締めです）



注 意

- ・この商品は天井内装部に直接装着し、ぶれ防止に内装に密着させて固定する仕様のため、はずした後には内装に装着跡が残る事があります。
- ・しばらく走行したのちに各部のねじ等のゆるみがないか確認してください。
- ・ねじはしっかり締め付けてください。締め付けが足りないと製品やモニターの脱落の原因となります。



警 告

- ・本製品には指定の液晶TV以外のものを装着したり、本来の目的以外のご使用はおやめください。
- ・急発進・急停車等での事故防止のため、後部座席に乗る際は必ずシートベルトを着用してください。
- ・本製品に装着された液晶TVにぶら下がったりしないでください。事故や破損の原因となります。



ヤック 株式会社

〒444-8516 愛知県岡崎市日名西町3番地
TEL 0564-24-2421・FAX 0564-24-2827
URL <http://www.yacjp.co.jp>

商品に関するお問い合わせは…
お客様相談室 0564-66-0773(直通)
受付時間:月～金(祝祭日除く) 9:30～17:30